

Planatol BB-3600

Wässriger, phthalat- und lösungsmittelfreier Dispersionsklebstoff, nicht kennzeichnungspflichtig.

Viskosität	ca. 3.600 mPas (Rheostress 600, ISO 3219, 293K/20°C)
pH-Wert	ca. 4-5 (bei 293 K)
Farbe	weiß
Film	zäh-elastisch, nicht nachklebend, transparent, thermoplastisch, rundefähig

Anwendung

Planatol BB-3600 ist ein Spezialklebstoff für die manuelle Klebebindung und Fächerverleimung aller gängigen Papierqualitäten einschließlich matt und glänzend gestrichenen Papieren. Ebenso ist die Verarbeitung von digital bedruckten Papieren möglich. Die Verleimungen ergeben einen festen Klebeverbund.

Planatol BB-3600 stellt eine Weiterentwicklung von Planatol BB-superior dar und weist eine noch größere Anwendungsbreite auf. Der Klebstoff wird zur Herstellung von Broschüren, Büchern, Katalogen u.d.g. empfohlen.

Verarbeitung

Planatol BB-3600 ist verarbeitungsfertig eingestellt, größere Wasserverluste (Pausen, Stillstände) führen zu Viskositätsveränderungen, daraus resultierend zu nicht mehr optimalen Klebeverbunden, sie sind durch geeignete Maßnahmen zu vermeiden.

Die Gerätereinigung erfolgt mit kaltem Wasser. Angetrockneter Klebstoff lässt sich mit Lösungsmittel **Planatolin D** entfernen.

Lagerung

Kühl, frostfrei, in dicht verschlossenen Originalgebinden.

Die Verarbeitung wird innerhalb von 6 Monaten empfohlen.

Weitere Hinweise und Auskünfte erteilt bei Rückfrage unsere Anwendungstechnik (Telefon: 08031/720-0).

HG-916-0220

S.Sch / 19.11.07